

## EN179/EN1125

Der Schutz des Menschen der sich in Gebäuden befindet - nicht nur im Brandfall - sondern auch in alltäglich möglichen Paniksituationen spielt eine wichtige Rolle.

Die einheitlichen EU-Normen für die Ausstattung von Fluchttüren unterscheiden dabei zwischen Notausgangstüren (EN179) und Paniktüren (EN1125).

Weiteres wesentliches Merkmal der neuen Anforderungen ist die „geprüfte Einheit“. Schloss, Beschlag und Montagezubehör dürfen dabei nur noch als Einheit geprüft, gekennzeichnet und montiert werden.

### Notausgangverschluss

Fluchttürverschluss nach EN179 für die Anwendung in Notfällen, in denen Paniksituationen nicht wahrscheinlich sind, jedoch ein sicheres Entkommen durch die Tür gewährleistet ist. Die Freigabe des Notausgangsverschlusses muss mit einer einzigen Betätigung möglich sein, auch wenn vorher Kenntnisse zur Betätigung des Verschlusses erforderlich sind.

Notausgangstüren nach EN 179 sind bestimmt für Gebäude, die keinen öffentlichen Publikumsverkehr unterliegen und deren Besucher die Funktion der Fluchttüren kennen (z.B. Angestellte eines Betriebes).

### Paniktürverschluss

Fluchttürverschluss nach EN1125 für die Anwendung in Notfällen, in denen es zu Paniksituationen kommen kann, wobei ein sicheres Entkommen durch die Tür mit geringen Anstrengungen gewährleistet ist. Die Betätigung des Panikverschlusses muss ohne vorheriger Kenntnisse möglich sein.

Paniktüren nach EN1125 kommen in Gebäuden mit öffentlichen Publikumsverkehr zum Einsatz, bei denen die Besucher die Funktionen der Fluchttüren nicht kennen und diese im Notfall auch ohne Einweisung betätigen müssen (z.B. Ämter, Freizeiteinrichtungen, Schulen, Einkaufszentren).

Normen, Funktionen	Notausgangsverschlüsse EN 179	Paniktürverschlüsse EN 1125
Ausgang von innen in einer Not- oder Paniksituation	NOT-Situation: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausgang zu allen Zeiten</li> <li>• einzelne Betätigung des Drückers nach unten</li> <li>• vorherige Kenntnisse der Betätigung des Verschlusses müssen erforderlich sein</li> </ul>	PANIK-Situation: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausgang zu allen Zeiten</li> <li>• einzelne Betätigung des Stangengriffes in Fluchtrichtung zur Freigabe der Tür</li> <li>• keine vorherigen Kenntnisse der Betätigung des Verschlusses erforderlich</li> <li>• Freigabe der belasteten Tür durch den Verschluss</li> </ul>
Zugang von außen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mechanische Betätigung</li> <li>• kein Einfluss auf Ausgang von innen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mechanische Betätigung</li> <li>• kein Einfluss auf Ausgang von innen</li> </ul>

